

C3604 丸棒 一般材

規格：JIS H3250 ※φ105以上はJIS相当品となります。

比重：8.5

外径	定尺長さ	質別	製造方法	切断販売
2.0	2500	F	冷間引抜	△
2.5	2500	〃	〃	△
3.0	2500	〃	〃	△
3.5	2500	〃	〃	△
4.0	2500	〃	〃	△
4.5	2500	〃	〃	△
5.0	2500	〃	〃	△
5.5	2500	〃	〃	△
6.0	2500	〃	〃	△
6.5	2500	〃	〃	△
7.0	2500	〃	〃	△
7.5	2500	〃	〃	△
8.0	2500	〃	〃	△
8.5	2500	〃	〃	△
9.0	2500	〃	〃	△
9.5	2500	〃	〃	△
10.0	2500	〃	〃	△
10.5	2500	〃	〃	△
11.0	2500	〃	〃	△
11.5	2500	〃	〃	△
12.0	2500	〃	〃	△
12.5	2500	〃	〃	△
13.0	2500	〃	〃	△
14.0	2500	〃	〃	△
15.0	2500	〃	〃	△
16.0	2500	〃	〃	△
17.0	2500	〃	〃	△
18.0	2500	〃	〃	△
19.0	2500	〃	〃	△
20.0	2500/3000	〃	冷間引抜	○
21.0	2500/3000	〃	〃	○
22.0	2500/3000	〃	〃	○
23.0	2500/3000	〃	〃	○
24.0	2500/3000	〃	〃	○
25.0	2500/3000	〃	〃	○
26.0	2500/3000	〃	〃	○
27.0	2500	〃	〃	○
28.0	2500/3000	〃	〃	○
29.0	2500	〃	〃	○
30.0	2500/3000	〃	〃	○
31.0	2500	〃	〃	○
32.0	2500/3000	〃	〃	○

外径	定尺長さ	質別	製造方法	切断販売
34.0	2500/3000	F	〃	○
35.0	2500/3000	〃	〃	○
36.0	2500/3000	〃	〃	○
37.0	3000	〃	〃	○
38.0	2500/3000	〃	〃	○
40.0	2500/3000	〃	〃	○
42.0	2500/3000	〃	〃	○
43.0	2500	〃	〃	○
44.0	2500	〃	〃	○
45.0	2500/3000	〃	〃	○
46.0	3000	〃	〃	○
47.0	3000	〃	〃	○
48.0	2500	〃	〃	○
50.0	2500/3000	〃	〃	○
52.0	2500	〃	〃	○
55.0	2500/3000	〃	〃	○
56.0	2500	〃	冷間引抜	○
60.0	2500/3000	〃	〃	○
65.0	3000	〃	〃	○
70.0	3000	〃	〃	○
75.0	3000	〃	〃	○
80.0	3000	〃	〃	○
85.0	3000	〃	〃	○
90.0	3000	〃	熱間押出	○
95.0	3000	〃	〃	○
100.0	3000	〃	〃	○
105.0	L	〃	〃	○
110.0	L	〃	〃	○
115.0	L	〃	〃	○
120.0	L	〃	〃	○
125.0	L	〃	〃	○
130.0	L	〃	〃	○
140.0	L	〃	〃	○
150.0	L	〃	〃	○
160.0	L	〃	鍛造	○
170.0	L	〃	〃	○
190.0	L	〃	〃	○
200.0	L	〃	〃	○
250.0	L	〃	〃	○
260.0	L	〃	〃	○
270.0	L	〃	〃	○

※△…切断は可能ですが、残材もご購入いただくサイズとなります。

★その他のサイズもお取寄せにてご対応可能です。お気軽にお問い合わせください。



C3604 六角棒 一般材

規格：JIS H3250

比重：8.5

外径	定尺長さ	質別	製造方法	切断販売
6.0	2500	F	冷間引抜	△
7.0	2500	〃	〃	△
8.0	2500	〃	〃	△
9.0	2500	〃	〃	△
10.0	2500	〃	〃	△
11.0	2500	〃	〃	△
12.0	2500	〃	〃	△
13.0	2500	〃	〃	△
14.0	2500	〃	〃	△
15.0	2500	〃	〃	△
16.0	2500	〃	〃	△
17.0	2500	〃	〃	△
18.0	2500	〃	〃	△
19.0	2500	〃	〃	△
20.0	3000	〃	〃	○
21.0	2500/3000	〃	〃	○
22.0	2500/3000	〃	〃	○
23.0	2500/3000	〃	〃	○
24.0	2500/3000	〃	〃	○
25.0	2500/3000	〃	〃	○
26.0	2500/3000	〃	〃	○
27.0	2500/3000	〃	〃	○
28.0	2500	〃	〃	○
29.0	2500	〃	〃	○
30.0	3000	〃	〃	○
32.0	2500/3000	〃	〃	○
34.0	3000	〃	〃	○
35.0	2500	〃	〃	○
36.0	2500	〃	〃	○
38.0	3000	〃	〃	○
40.0	3000	〃	〃	○
41.0	3000	〃	〃	○
45.0	3000	〃	〃	○
46.0	3000	〃	〃	○
55.0	3000	〃	〃	○
60.0	3000	〃	〃	○
65.0	3000	〃	〃	○
70.0	3000	〃	〃	○

※△…切断は可能ですが、残材もご購入いただくサイズとなります。

★その他のサイズもお取寄せにてご対応可能です。お気軽にお問い合わせください。



C3602 丸棒 一般材

規格：JIS H3250

比重：8.5

外径	定尺長さ	質別	製造方法	切断販売
8.0	2500	F	冷間引抜	△
10.0	2500	〃	〃	△
20.0	2500	〃	〃	○

C3604/C3602 丸棒 一般材

規格：JIS H3250

比重：8.5

※C3604とC3602のどちらの基準も満たしているものです

外径	定尺長さ	質別	製造方法	切断販売
2.0	2500	F	冷間引抜	△
3.0	2500	〃	〃	△
3.5	2500	〃	〃	△
4.0	2500	〃	〃	△
4.5	2500	〃	〃	△
5.0	2500	〃	〃	△
5.5	2500	〃	〃	△
6.0	2500	〃	〃	△
6.5	2500	〃	〃	△
7.0	2500	〃	〃	△
7.5	2500	〃	〃	△
8.0	2500	〃	〃	△
9.0	2500	〃	〃	△
9.5	2500	〃	〃	△
10.0	2500	〃	〃	△
10.5	2500	〃	〃	△
11.0	2500	〃	〃	△
11.5	2500	〃	〃	△
12.0	2500	〃	〃	△
12.5	2500	〃	〃	△
13.0	2500	〃	〃	△
14.0	2500	〃	〃	△

※△…切断は可能ですが、残材もご購入いただくサイズとなります。

★その他のサイズもお取寄せにてご対応可能です。お気軽にお問い合わせください。



C3604 丸棒 カドミレス材

規格：JIS H3250 ※φ105以上はJIS相当品となります。

比重：8.5

外径	定尺長さ	質別	製造方法	切断販売
2.0	2500/2500	F	冷間引抜	△
2.5	2500	〃	〃	△
3.0	2500	〃	〃	△
3.2	2500	〃	〃	△
3.5	2500	〃	〃	△
4.0	2500	〃	〃	△
4.5	2500	〃	〃	△
5.0	2500	〃	〃	△
5.5	2500	〃	〃	△
6.0	2500	〃	〃	△
6.5	2500	〃	〃	△
7.0	2500	〃	〃	△
7.5	2500	〃	〃	△
8.0	2500	〃	〃	△
8.5	2500	〃	〃	△
9.0	2500	〃	〃	△
9.5	2500	〃	〃	△
10.0	2500	〃	〃	△
10.5	2500	〃	〃	△
11.0	2500	〃	〃	△
11.5	2500	〃	〃	△
12.0	2500	〃	〃	△
12.5	2500	〃	〃	△
13.0	2500	〃	〃	△
13.5	2500	〃	〃	△
14.0	2500	〃	〃	△
15.0	2500	〃	〃	△
16.0	2500	〃	〃	△
17.0	2500	〃	〃	△
18.0	2500	〃	〃	△
19.0	2500	〃	〃	△
20.0	2500/3000	〃	〃	○
21.0	2500/3000	〃	〃	○
22.0	2500/3000	〃	〃	○
23.0	2500/3000	〃	〃	○
24.0	2500/3000	〃	〃	○
25.0	2500/3000	〃	〃	○
26.0	2500/3000	〃	〃	○
27.0	2500/3000	〃	〃	○
28.0	2500/3000	〃	〃	○
29.0	2500/3000	〃	〃	○
30.0	2500/3000	〃	〃	○
31.0	2500/3000	〃	〃	○

外径	定尺長さ	質別	製造方法	切断販売
32.0	2500/3000	F	冷間引抜	○
33.0	2500/3000	〃	〃	○
34.0	2500/3000	〃	〃	○
35.0	2500/3000	〃	〃	○
36.0	2500/3000	〃	〃	○
37.0	3000	〃	〃	○
38.0	2500/3000	〃	〃	○
39.0	3000	〃	〃	○
40.0	2500/3000	〃	〃	○
41.0	3000	〃	〃	○
42.0	2500/3000	〃	〃	○
43.0	3000	〃	〃	○
44.0	3000	〃	〃	○
45.0	2500/3000	〃	〃	○
46.0	2500/3000	〃	〃	○
47.0	3000	〃	〃	○
48.0	3000	〃	〃	○
50.0	2500/3000	〃	〃	○
51.0	3000	〃	〃	○
55.0	3000	〃	〃	○
56.0	2500/3000	〃	〃	○
58.0	3000	〃	〃	○
60.0	3000	〃	〃	○
62.0	3000	〃	〃	○
65.0	3000	〃	〃	○
70.0	3000	〃	〃	○
75.0	3000	〃	〃	○
80.0	3000	〃	〃	○
85.0	3000	〃	〃	○
90.0	3000	〃	熱間押出	○
95.0	3000	〃	〃	○
100.0	L	〃	〃	○
110.0	L	〃	〃	○
120.0	L	〃	〃	○
130.0	L	〃	〃	○
140.0	L	〃	〃	○
150.0	L	〃	〃	○
160.0	L	〃	鍛造	○
170.0	L	〃	〃	○
180.0	L	〃	〃	○
200.0	L	〃	〃	○
230.0	L	〃	〃	○

※△…切断は可能ですが、残材もご購入いただくサイズとなります。

★その他のサイズもお取寄せにてご対応可能です。お気軽にお問い合わせください。



C3604 六角棒 カドミレス材

規格：JIS H3250

比重：8.5

外径	定尺長さ	質別	製造方法	切断販売
4.0	2500	F	冷間引抜	△
5.0	2500	〃	〃	△
5.5	2500	〃	〃	△
6.0	2500	〃	〃	△
7.0	2500	〃	〃	△
8.0	2500	〃	〃	△
10.0	2500	〃	〃	△
11.0	2500	〃	〃	△
12.0	2500	〃	〃	△
13.0	2500	〃	〃	△
14.0	2500	〃	〃	△
15.0	2500	〃	〃	△
16.0	2500	〃	〃	△
17.0	2500	〃	〃	△
18.0	2500	〃	〃	△
19.0	2500	〃	〃	△
20.0	2500	〃	〃	○
21.0	2500/3000	〃	〃	○
22.0	2500/3000	〃	〃	○
23.0	2500/3000	〃	〃	○
24.0	2500/3000	〃	〃	○
25.0	2500	〃	〃	○
26.0	2500	〃	〃	○
27.0	2500	〃	〃	○
30.0	2500	〃	〃	○
32.0	2500	〃	〃	○
35.0	2500	〃	〃	○
36.0	2500	〃	〃	○

C3604 四角棒 カドミレス材

規格：JIS H3250

比重：8.5

外径	定尺長さ	質別	製造方法	切断販売
5.0	2500	F	冷間引抜	△
6.0	2500	〃	〃	△
7.0	2500	〃	〃	△
8.0	2500	〃	〃	△
10.0	2500	〃	〃	△
12.0	2500	〃	〃	△
13.0	2500	〃	〃	△
14.0	2500	〃	〃	△
15.0	2500	〃	〃	△
19.0	2500	〃	〃	△
20.0	2500	〃	〃	○
22.0	2500	〃	〃	○
24.0	2500	〃	〃	○
25.0	2500	〃	〃	○
27.0	2500	〃	〃	○
28.0	2500	〃	〃	○
30.0	2500	〃	〃	○
32.0	2500	〃	〃	○
35.0	2500	〃	〃	○
40.0	2500	〃	〃	○
45.0	3000	〃	〃	○
50.0	3000	〃	〃	○
55.0	3000	〃	〃	○
60.0	2500	〃	〃	○
65.0	2000	〃	〃	○
70.0	2000	〃	〃	○
80.0	2200	〃	〃	○
90.0	2000	〃	〃	○
100.0	2000	〃	〃	○

※△…切断は可能ですが、残材もご購入いただくサイズとなります。

★その他のサイズもお取寄せにてご対応可能です。お気軽にお問い合わせください。

C3602 丸棒 カドミレス材

規格：JIS H3250

比重：8.5

外径	定尺長さ	質別	製造方法	切断販売
2.0	2000	F	冷間引抜	△
2.5	2500	〃	〃	△
4.0	2500	〃	〃	△
5.0	2500	〃	〃	△
6.0	2500	〃	〃	△
7.0	2500	〃	〃	△
8.0	2500	〃	〃	△
9.0	2500	〃	〃	△
10.0	2500	〃	〃	△
12.0	2500	〃	〃	△
13.0	2500	〃	〃	△
15.0	2500	〃	〃	△

C3604/C3602 丸棒 カドミレス材

規格：JIS H3250

比重：8.5

※C3604とC3602のどちらの基準も満たしているものです

外径	定尺長さ	質別	製造方法	切断販売
3.0	2500	F	冷間引抜	△
3.5	2500	〃	〃	△
4.0	2500	〃	〃	△
4.5	2500	〃	〃	△
5.0	2500	〃	〃	△
5.5	2500	〃	〃	△
6.0	2500	〃	〃	△
6.5	2500	〃	〃	△
7.0	2500	〃	〃	△
7.5	2500	〃	〃	△
8.0	2500	〃	〃	△
8.5	2500	〃	〃	△
9.0	2500	〃	〃	△
9.5	2500	〃	〃	△
10.0	2500	〃	〃	△
10.5	2500	〃	〃	△
11.0	2500	〃	〃	△
11.5	2500	〃	〃	△
12.0	2500	〃	〃	△
12.5	2500	〃	〃	△
13.0	2500	〃	〃	△
14.0	2500	〃	〃	△
15.0	2500	〃	〃	△
16.0	2500	〃	〃	△
25.0	2500	〃	〃	○

※△…切断は可能ですが、残材もご購入いただくサイズとなります。

★その他のサイズもお取寄せにてご対応可能です。お気軽にお問い合わせください。

