

A5056B

規格：JIS H4040

比重：2.69

外径	定尺長さ	質別	製造方法	切断販売
3.0	2000	H	冷間引抜	△
4.0	2000	H34	〃	△
5.0	2000	〃	〃	△
9.0	2000	〃	〃	△
12.0	2000	〃	〃	△
13.0	2000	〃	〃	△
14.0	2000	〃	〃	△
15.0	2000	〃	〃	△
16.0	2000	〃	〃	△
17.0	2000	〃	〃	△
18.0	2000	〃	〃	△
19.0	2000	〃	〃	△
20.0	2000	〃	〃	○
21.0	2000	〃	〃	○
22.0	2000	〃	〃	○
23.0	2000	〃	〃	○
24.0	2000	〃	〃	○
25.0	2000	〃	〃	○
26.0	2000	〃	〃	○
27.0	2000	〃	〃	○
28.0	2000	〃	〃	○
29.0	2000	〃	〃	○
30.0	2000	〃	〃	○
31.0	2000	〃	〃	○
32.0	2000	〃	〃	○
33.0	2000	〃	〃	○
34.0	2000	〃	〃	○
35.0	2000	〃	〃	○
36.0	2000	〃	〃	○
37.0	2000	〃	〃	○
38.0	2000	H34	冷間引抜	○
39.0	2000	〃	〃	○
40.0	2000	〃	〃	○
41.0	2000	〃	〃	○
42.0	2000	〃	〃	○
43.0	2000	〃	〃	○
44.0	2000	〃	〃	○
45.0	2000	〃	〃	○
46.0	2000	〃	〃	○
47.0	2000	〃	〃	○
48.0	2000	〃	〃	○
49.0	2000	〃	〃	○
50.0	2000	〃	〃	○
51.0	2000	〃	〃	○

外径	定尺長さ	質別	製造方法	切断販売
52.0	2000	〃	〃	○
53.0	2000	〃	〃	○
54.0	2000	〃	〃	○
55.0	2000	〃	〃	○
56.0	2000	〃	〃	○
57.0	2000	〃	〃	○
58.0	2000	〃	〃	○
59.0	2000	〃	〃	○
60.0	2000	〃	〃	○
62.0	2000	〃	〃	○
63.0	2000	〃	〃	○
65.0	2000	H112	熱間押出	○
70.0	2000	〃	〃	○
75.0	2000	〃	〃	○
80.0	2000	〃	〃	○
85.0	2000	〃	〃	○
90.0	2000	H112	熱間押出	○
95.0	2000	〃	〃	○
100.0	2000	〃	〃	○
105.0	2000	〃	〃	○
110.0	2000	〃	〃	○
115.0	2000	〃	〃	○
120.0	2000	〃	〃	○
125.0	2000	〃	〃	○
130.0	2000	〃	〃	○
135.0	2000	〃	〃	○
140.0	2000	〃	〃	○
145.0	2000	〃	〃	○
150.0	2000	〃	〃	○
155.0	2000	〃	〃	○
160.0	2000	〃	〃	○
170.0	2000	〃	〃	○
180.0	2000	〃	〃	○
190.0	2000	〃	〃	○
200.0	2000	〃	〃	○
210.0	2000	〃	〃	○
220.0	2000	〃	〃	○
230.0	2000	〃	〃	○
240.0	2000	〃	〃	○
250.0	2000	〃	〃	○
260.0	2000	〃	〃	○
270.0	2000	〃	〃	○
280.0	2000	〃	〃	○
290.0	2000	〃	〃	○

※△…切断は可能ですが、残材もご購入いただくサイズとなります。

★その他のサイズもお取寄せにてご対応可能です。お気軽にお問い合わせください。