

G23 丸棒

参考規格：JIS H4040

比 重：2.71

外径	定尺長さ	質別	製造方法	切断販売
6.0	2500	T8	冷間引抜	△
7.0	2500	〃	〃	△
8.0	2500	〃	〃	△
9.0	2500	〃	〃	△
10.0	2500	〃	〃	△
11.0	2500	〃	〃	△
12.0	2500	〃	〃	△
13.0	2500	〃	〃	△
14.0	2500	〃	〃	△
15.0	2500	〃	〃	△
16.0	2500	〃	〃	△
17.0	2500	〃	〃	△
18.0	2500	〃	〃	△
19.0	2500	〃	〃	△
20.0	2500	〃	〃	△
21.0	2500	〃	〃	△
22.0	2500	〃	〃	△
23.0	2500	〃	〃	△
24.0	2500	〃	〃	△
25.0	2500	〃	〃	△
26.0	2500	〃	〃	△

外径	定尺長さ	質別	製造方法	切断販売
27.0	2500	T8	冷間引抜	△
28.0	2500	〃	〃	△
30.0	2500	〃	〃	△
31.0	2500	〃	〃	△
32.0	2500	〃	〃	△
33.0	2500	〃	〃	△
34.0	2500	〃	〃	△
35.0	2500	〃	〃	△
36.0	2500	〃	〃	△
37.0	2500	〃	〃	△
38.0	2500	〃	〃	△
40.0	2500	〃	〃	△
41.0	2500	〃	〃	△
42.0	2500	〃	〃	△
45.0	2500	〃	〃	△
46.0	2500	〃	〃	△
48.0	2500	〃	〃	△
50.0	2500	〃	〃	△
55.0	2500	〃	〃	△
60.0	2500	〃	〃	△
65.0	2500	〃	〃	△

※△…切断は可能ですが、残材もご購入いただくサイズとなります。

★その他のサイズもお取寄せにてご対応可能です。お気軽にお問い合わせください。